



Seminatrice Sicura
SSP 45 NZ



Rullo Kios 63
al lavoro

Due importanti upgrade da Ma/Ag

Riguardano la seminatrice Sicura e il frangizolle Kios

La cremonese "ma/ag" si presenta a Eima 2024 con due importanti aggiornamenti, il primo dei quali riguarda la seminatrice da sodo per semi minuti Sicura, progettata e prodotta appositamente per le condizioni di lavoro tipiche dell'Italia e dell'Europa. L'attrezzatura è di tipo trainato con attacco bracci sterzante e dotata di robusto e innovativo telaio centrale porta tramogge (seme e concime) e carrello ruote intermedie equipaggiato con pneumatici flotation di grandi dimensioni. Le seminatrici Sicura nella versione pneumatica SSP sono dotate di sistema di trasporto pneumatico del seme e del concime, dosatore volumetrico e azionamento idraulico. Al fine di garantire un interfila costante anche in presenza di semine in curva, esigenza spesso riscontrata in terreni collinari o con profili non uniformi, è possibile personalizzarle con un kit pivotante/sterzante posteriore.

Agendo infatti sulla seconda linea di semina tramite una rotazione controllata in modo elettroidraulico si evita il problema della sovrapposizione o della non uniformità delle linee di semina garantendo quindi l'interfila desiderato proprio della semina rettilinea.

La seminatrice è disponibile nella versione trainata con larghezze di lavoro da 3,00 m (telaio fisso o pieghevole) e larghezze di lavoro da 4,50 e 6,00 m. Per queste il numero di file standard è rispettivamente di 17, 25 e 33 file. La potenza varia da 110 a 250 HP in funzione dei modelli. Per il modello da 3 m la tramoggia del seme e del concime è rispettivamente di 1.300 e 600 litri, mentre per i modelli da 4,50 a 6,00 m è rispettivamente di 2.500 e 600 litri. Tutte le versioni possono essere equipaggiate con sistemi elettronici (protocollo Isobus) per il funzionamento e la gestione della semina: azionamento elettrico con controllo elettronico dei distributori e connessione satellitare al fine di

permettere il completo controllo digitale della seminatrice e di usufruire di tutte le funzioni di Precision Farming.

Per ampliare la versatilità dell'operatrice e ottimizzare il lavoro in campo sono disponibili varie opzioni di allestimento, da definire al momento dell'acquisto per la massima personalizzazione

Rullo frangizolle Kios

I rulli Kios disponibili da 4,50 m a 8,20 m, con struttura in tre sezioni pieghevole idraulica direttamente dalla trattrice, dotati di ghisa di grande diametro ed omologati per la circolazione stradale rappresentano lo stato dell'arte per la rullatura ed il punto di riferimento per i professionisti del settore. Il rullo può essere equipaggiato anteriormente con barra livellatrice o strigliatore. Il kit barra livellatrice è applicabile su tutti i rulli della serie Kios per trasformare il rullo in una macchina polivalente da utilizzare nelle diverse operazioni per la preparazione del letto di semina. La barra livellatrice è composta da lame flessibili in acciaio equipaggiate con zappette piatte antiusura. Tali lame garantiscono un ottimo livellamento ed accentuano l'opera di frantumazione delle zolle. Mediante un semplice sistema meccanico o idraulico è possibile variare l'incidenza di tale livella sul terreno.

Il kit strigliatore, abbinato a una seminatrice per cover, permette ancora una maggior efficacia di utilizzo dell'attrezzo, combinando due lavorazioni in un unico passaggio, con rendite agronomiche elevatissime. Una recente variante del rullo Kios vede l'impiego al posto degli elementi in ghisa di rullo trituratore (mulching), regolabile idraulicamente, dotato di lame taglienti, particolarmente efficace in presenza di residuo (ad esempio di girasole).



**PADIGLIONE 26
STAND A40**